

Technical data sheet

DILATGAL 2001

Profilé de dilatation Dilatgal 2001



10-12 mm



RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 10 x 3.00 m - 30.00 m
- Emballages par palette : 54
- N° d'article : 2001010300

DESCRIPTION

- Profilé de dilatation
- Enduisage intérieur et Enduisage extérieur
- Acier galvanisé Sendzimir (Z 275) + joint de dilatation en TPE blanc
- Tolérances de mouvements de dilatation: +4 mm en dilatation et -2 mm en compression (à plat) et +3 mm en dilatation et -2 mm en compression (en coin)
- Ailes de 66 mm chacune, avec perforations oblongues de 15 mm et doubles perforations rondes de 12 mm finies par une partie en métal déployé + joint de dilatation en TPE blanc de 18 mm (largeur totale de 150 mm)
- Amorti la dilatation ou la rétraction de l'enduit et permet d'éviter d'éventuelles fissurations dans la surface d'enduisage entre deux supports
- Peut aussi s'utiliser en coins intérieurs

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

10 mm

FABRICATION

Partie métallique profilée à partir d'une bande pré-découpée de qualité acier galvanisé Sendzimir (Z 275) selon la norme EN 10142-143-147 et nez de dilatation en TPE rigide et souple.

PRÉCAUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours se renseigner auprès du fabricant pour vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profilé utilisé.

STOCK

2001010300 : En stock

PLACEMENT

- Fixation à l'aide d'enduit sur la partie à finir (peut aussi être fixé mécaniquement)
- Après séchage, finition à l'aide d'enduit de 10 mm d'épaisseur. Le film de protection du joint peut alors être retiré.