

Isoler les murs à ossature bois

Mb Rock Premium



Panneau semi-rigide avec un bord flexible

Les + Produit

- Excellentes performances thermique et acoustique
- Disponible en 3 largeurs adaptées aux espaces courants entre montants, sans découpe
- Non hydrophile, semi-rigide certifié ACERMI, respecte les recommandations du DTU 31.2
- Installation facile, confort de pose, doux au toucher
- Excellent confort d'été
- Excellente qualité de l'air intérieur A+



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	365 - 565 - 590
Masse volumique nominale (kg/m ³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70/90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Diplômes

ACERMI 20/015/1499	KEYMARK 008-SDG5-1499	DoP CPR-DoP-FR-114
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
302854	1350 x 365 x 120	3,75	5	2,46	12	60	29,57	650,43	A	3 53731 1032842
302855	1350 x 365 x 145	4,50	4	1,97	12	48	23,65	520,34	A	3 537311032859
302856	1350 x 565 x 95	2,95	3	2,29	16	48	36,61	805,46	A	3 53731 1032866
302857	1350 x 565 x 120	3,75	3	2,29	12	36	27,46	604,10	A	3 53731 1032873
302858	1350 x 565 x 145	4,50	2	1,53	16	32	24,41	536,98	A	3 53731 1032880
302859	1350 x 565 x 175	5,45	2	1,53	12	24	18,31	402,73	A	3 53731 1032897
302861	1350 x 565 x 200	6,25	2	1,53	12	24	18,31	402,73	A	3 53731 1032903
302862	1350 x 590 x 95	2,95	3	2,39	16	48	38,23	841,10	A	3 53731 1032910
302864	1350 x 590 x 120	3,75	3	2,39	12	36	28,67	630,83	A	3 53731 1032927
302865	1350 x 590 x 145	4,50	2	1,59	16	32	25,49	560,74	A	3 53731 1032934

Isoler les murs à ossature bois

Mb Rock Premium



Mb Rock Premium est un panneau semi-rigide avec un bord flexible.

Performances face au feu

Réaction au feu

Mb Rock Premium est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

Performances thermiques

Épaisseur (mm)	R isolant (m ² .K/W)	Up (W/m ² .K)	
		Entraxe des montants 0,60 m	Entraxe des montants 0,40 m
95	2,95	0,34	0,37
120	3,75	0,28	0,30
145	4,50	0,24	0,26
175	5,45	0,20	0,22
200	6,25	0,18	0,19

Hypothèses de calcul :

Paroi comprenant côté intérieur : un BA13

Paroi comprenant côté extérieur : un OSB 16 mm et un bardage ventilé