



Vous êtes ici :

Isoler les parois verticales ▶ Isoler les façades ▶ Isoler les façades ventilées



# FINISHBOARD

Panneau mono-densité rigide de faible épaisseur pour traiter les contours de fenêtre.

## LES + PRODUIT

- Faible épaisseur adaptée aux situations complexes ;
- Rigidité qui le rend maniable ;
- Forte densité.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Réaction au feu (Euroclasse).....                   | <b>A1</b>              |
| Conductivité thermique (W/m.K) .....                | <b>0,038</b>           |
| Dimensions (Lxl en mm).....                         | <b>1200 x 600</b>      |
| Potentiel calorifique (MJ/m <sup>2</sup> /cm).....  | <b>0*</b>              |
| Critère de semi-rigidité .....                      | <b>Certifié ACERMI</b> |
| Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> ) ..... | <b>145</b>             |
| Tolérance épaisseur .....                           | <b>T5</b>              |
| Stabilité dimensionnelle.....                       | <b>DS(70,90)</b>       |
| Absorption d'eau à long terme .....                 | <b>WL(P)</b>           |
| Absorption d'eau à court terme .....                | <b>WS</b>              |
| Transmission de vapeur d'eau .....                  | <b>MU1</b>             |

*\* De par son Euroclasse A1, la laine de roche ROCKWOOL doit être dissociée du terme "Matériau Combustible" comme défini par le règlement de sécurité contre l'incendie applicable à la façade.  
À ce titre, la laine de roche ROCKWOOL est exonérée de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est à considérer comme nulle.*

## DIPLÔMES

ACERMI ■ 13/015/863  
KEYMARK ■ 008-SDG5-863  
DoP ■ CPR-DoP-FR-067

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Référence | Dimensions L x l x e (mm) | Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W) | Nombre de pièces/colis | Nombre de m <sup>2</sup> /colis | Nombre de pièces/palette | Nombre de colis/palette | Nombre de m <sup>2</sup> /palette | Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (44 palettes) | Classe de produit | Code EAN        |
|-----------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 134550    | 1200 x 600 x 15           | 0,35                                       | 20                     | 14,40                           | 160                      | 8                       | 115,20                            | 5 068,80  | A                 | 3 53731 0102218 |